



Quantità - Quantity

Materiale - Material

Lunghezza Ribattino - Shank length

Lunghezza Vite - Screw length

Durezza superficiale - Surface hardness

Durezza Rockwell - Core Rockwell

Testa Rif. - Head according to Uni/Din

Filetto Rif. - Thread according to Uni/Din

Trattamento superficiale - Surface treatment

C1018 - C1022

Classe 10.9

Hr 32 - 39

Zincate Cr3

SIZE	A		H		Q		Drive n°	M	R	V max	D		P	Y			Case Depht mm.	Torsion min. Kg./cm.
	min	max	min	max	min	max					min	max						
3	5,60	5,80	2,30	2,50	1,40	2,03	2	4,20	0,40	1,50	3,00	3,18	1,34	1,63			0,05 - 0,18	13
3,5	5,80	6,00	2,40	2,60	1,40	2,03	2	4,20	0,40	1,80	3,50	3,68	1,57	1,89			0,05 - 0,18	22
TESTA SPECIALE CROCE 2 POZI																		

Lunghezza nominale/Nominal length: L: da/from 3,5 mm a/to 6 mm +/-0,60 da/from 7 mm a/to 10 mm +/- 0,70 da/from 12 mm a/to 18 mm +/-0,90 da/from 20 mm a/to 30mm +/- 1,05 da/from 35 mm a/to 50 mm +/- 1,25 da/from 60 mm a/to 80 mm +/- 1,50 da/from 90 mm a/to 100 mm +/- 1,75

Disegno/Drawing: KLT-A1-0102 ART.115RID

Cod. cliente/Client code:

Confezione/Packing: Box

Note:

KILTON
PRODUZIONE VITERIE